

ÉDITION VINTAGE BOIS · CLIMATISEUR RÉVERSIBLE MONOBLOC

Silenceo Baccara

Grille laiton ● ●



0

unité extérieure

0 €

de frigoriste

R290

préchargé en usine

39 dB

mode silencieux

SILENCEO 08

8 000 BTU/h

jusqu'à 25 m² · Marche / arrêt

SILENCEO 10

10 000 BTU/h

jusqu'à 30 m² · DC Inverter

SILENCEO 12

12 000 BTU/h

jusqu'à 35 m² · DC Inverter

« Prêt à poser » : le circuit frigorifique est scellé et préchargé en gaz R290 en usine.

Aucune liaison frigorifique à réaliser, aucune manipulation de fluide :

pas besoin d'un installateur frigoriste agréé.

On fixe l'appareil au mur, on réalise deux perçages de 180 mm et un petit trou d'évacuation, puis on branche sur une prise 230 V avec terre :

c'est prêt.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Radiola Silenceo 08 · 10 · 12

	Silenceo 08	Silenceo 10	Silenceo 12
Technologie du compresseur	Marche / arrêt	DC Inverter	DC Inverter
Puissance frigorifique	2,45 kW (8 000 BTU/h)	2,93 kW (10 000 BTU/h)	3,50 kW (12 000 BTU/h)
Puissance calorifique (pompe à chaleur)	2,63 kW	2,63 kW (9 000 BTU/h)	2,93 kW (10 000 BTU/h)
Résistance électrique d'appoint (PTC)	1 000 W	1 000 W / 4,5 A	1 000 W / 4,5 A
Puissance absorbée froid / chaud	940 W / 730 W	1 120 W / 730 W	1 340 W / 815 W
EER (froid) / COP (chaud)	2,6 (classe A) / 3,6 (classe A+)		
Surface conseillée (1)	jusqu'à 25 m²	jusqu'à 30 m²	jusqu'à 35 m²
Déshumidification	0,8 l/h	1 l/h	1,2 l/h
Débit d'air	500 m³/h	520 m³/h	520 m³/h
Pression sonore — froid, vitesse max.	47 dB(A)		
Pression sonore — mode silencieux	39 dB(A)		
Dimensions appareil (L × H × P)	1 000 × 585 × 205 mm		
Dimensions emballage (L × H × P)	1 120 × 665 × 335 mm		
Poids net / brut	44,5 / 52 kg	43 / 50 kg	45 / 51 kg
Alimentation	220–240 V / 50 Hz, prise avec terre		
Fluide frigorigène	R290 (propane), préchargé en usine (290 g sur Silenceo 10 et 12) — avec détecteur de fuite		
Perçages muraux	2 × Ø 180 mm (air) + 1 × Ø 25 mm (condensats)		
Fonctions	Froid, chauffage, ventilation, déshumidification		
Commandes	Télécommande, application Wi-Fi, minuterie 24 h — affichage LED		
Conformité	CE : basse tension, CEM, équipements radio (RED), écoconception (ErP) — RoHS, REACH		

(1) Pour une pièce de 2,50 m sous plafond correctement isolée ; à adapter selon l'exposition et l'isolation.

FINITION



Baccara

Grille laiton

Façade décor bois, grille
laiton.
Affichage LED, pilotage
par télécommande et
application Wi-Fi.

DANS LE CARTON

- 1 Climatiseur et télécommande
- 1 Gabarit d'installation et rail mural
- 2 Feuilles plastiques de conduit
- 2 Couvercles de ventilation
- 1 Équerre de fixation + 2 vis à tôle
- 7 Vis 5 × 60 mm et 7 chevilles
- 1 Bande d'étanchéité, notice